



Four encastrable pyrolyse

SOP6214LW - Blanc

- QuattroPulse

Ce nouveau concept de construction du moufle fait circuler le flux d'air chaud dans la cavité avec une vitesse augmentée, uniformisant ainsi la répartition de chaleur. Résultat : des cuissons réussies et homogènes à tous les niveaux du four.

- Guide Saveur

Il propose des recettes préprogrammées. Il suffit d'indiquer le poids et le type de plat, le four recommande le mode de cuisson, la température, la hauteur de plat et le temps de cuisson.

- Ecran TFT couleur 2,8"

Crée pour être intuitif, clair et rapide cet écran couleur offre de nouvelles perspectives de programmation. Le four préconise automatiquement la température adaptée au mode de cuisson ou au type de plat sélectionné et à la hauteur de plat idéale.



Les **+** produit

Caractéristiques techniques

Produits similaires

Produits complémentaires

Télécharger

Caractéristiques techniques principales

Type d'énergie	Electricité
Type de four	Four simple
Mode d'installation	Encastrable
Autres couleurs disponibles	Inox;Noir
Mode de cuisson	Chaleur tournante
Mode de nettoyage	Pyrolyse
Classe énergétique (cavité 1)	A+

Bandeau

Matériau du bandeau	Plein verre
Couleur du bandeau	Blanc
Nombre de manettes	2
Voyant(s) fonction(s)	Fonction Cuisson
Type de fonction hors programmeur	Fonction Cuisson;Réglage (toutes fonctions);Temps;Température
Début et fin de cuisson	Oui

Porte

Nombre de vitre(s) de la porte	4
Matériau de la porte	Plein verre
Couleur de la porte	Blanc
Équipement de la porte	Porte froide
Ouverture de la porte	Abattante,Soft Close

Cavité

Litrage	73
Dimensions de la cavité H x L x P en mm	382X474X405
Régulation de la température	Electronique

Eclairage

Nombre de lampe(s)	1
Type de lampe	Halogène
Position de la lampe	Haut;Gauche

Eclairage à l'ouverture de porte	Oui
----------------------------------	-----

Casserolerie

Nombre de Grilles	2
Type de grille	2 Grilles plates sécurité
Nombre de plats	1
Type de plaques et plats	Plat 45 mm

Consommations

Temps de préchauffage en min	7
Consommation d'énergie pour préchauffage en kWh	0.36
Consommation d'énergie pour maintien 1h à 200°C en kWh	0.45
Consommation pyrolyse 80 mn en kWh	2.6

Sécurités

Certificats de conformité	CB report;CE
Autres sécurités	Auto stop système

Eléments chauffants

Grill simple en W	2100
Elément circulaire en W	2000
Sole en W	1200

Branchements

Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50/60
Intensité en A	16
Longueur du cordon électrique en cm	115
Type de prise	Sans
Puissance maxi-électrique en (kW)	3.385

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x p (mm)	596X592X544
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	670X640X660
Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P (mm)	585X560X550
Poids net en kg	36.8
Poids brut en kg	38.1

Fonctions du four

Séquence de cuisson	Chaleur tournante
---------------------	-------------------

Séquence de cuisson 2	Traditionnel
Séquence de cuisson 3	Sole ventilée
Séquence de cuisson 4	Eco
Séquence de cuisson 5	Gril / 4 niveaux
Séquence de cuisson 6	Gril ventilé
Séquence de cuisson 7	Traditionnel ventilé
Séquence de cuisson 8	Décongélation
Séquence de cuisson 9	Guide culinaire 15 plats
Séquence de cuisson 10	Pyro Eco + Pyro Express

Nous cuisinons si bien ensemble ***Sauter***