



Plaque induction

SPI9332MB - Noir

- Commandes dédiées

Chaque foyer a 14 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 3 accès directs dont un Booster. Ces accès programmables (6--10) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

- Minuterie

Votre table est dotée 2 minuterie de 1 à 99 minutes avec arrêt automatique. C'est la certitude d'un juste temps de cuisson et de réussite pour toutes les préparations.

- Tempo

La fonction 'Tempo' vous informe du temps écoulé depuis la dernière modification de puissance et permet de mieux ajuster les temps de cuisson encore nécessaires.



Les  produit

Caractéristiques techniques



Produits similaires

Produits complémentaires

Télécharger

Caractéristiques techniques principales

Type de table	Mixte gaz & induction
Mode d'installation	Encastrable
Type d'énergie	Mixte
Nombre de foyers	4
Matériau de la table	Verre
Couleur de la surface	Noir
Emplacement du bandeau	Frontal
Typologie	Induction

Les foyers

Position de l'élément chauffant	A l'avant
Position de l'élément chauffant N°2	Arrière
Position de l'élément chauffant N°3	A l'avant
Position de l'élément chauffant foyer N°4	Arrière
Type d'élément chauffant	Induction
Type d'élément chauffant foyer N°2	Induction
Type d'élément chauffant foyer N°3	Gaz
Type d'élément chauffant foyer N°4	Gaz
Dimension de l'élément chauffant (mm)	160
Dimension de l'élément chauffant en mm du foyer N°2	210
Dimension de l'élément chauffant en mm du foyer N°3	Semi rapide
Dimension de l'élément chauffant en mm foyer N°4	Grand rapide
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2200
Puissance maximum de l'élément chauffant en W du foyer N°2	3700
Puissance maximum de l'élément chauffant en w du foyer N°3	1500
Puissance maximum de l'élément chauffant en w foyer N°4	3100
Minuterie	Electronique 99 min
Minuterie sur foyer N°2	Electronique 99 min
Minuterie sur foyer N°3	Sans
Minuterie sur foyer N°4	Sans
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur
Témoin de fonctionnement du foyer N°2	0 clignotant dans afficheur
Affichage des allures	Digit(s)
Affichage des allures sur foyer N°2	Digit(s)
Affichage des allures sur foyer N°3	Sur bandeau

Affichage des allures sur foyer N°4

Sur bandeau

Commandes

Type de commandes	Manettes; Touches sensibles
Minuterie	Electronique 99mn
Système d'allumage	Intégré; Une main

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW	3.6
Intensité en A	10
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Longueur du cordon en cm	150
Type de prise électrique	Sans

Branchements Gaz

Puissance maxi gaz en kW	4.6
Equipement gaz d'origine	Naturel 20 mbar
Autres types de gaz possibles	Butane / Propane
Injecteurs fournis	Jeu injecteurs butane 29 mbar

Sécurités

Témoin de chaleur Résiduelle	1 voyant / foyer
Verrouillage centralisé	Oui
Système de sécurité gaz	Par thermocouple
Arrêt d'urgence	Pack 10 sécurités
Détection de récipients	Oui sur induction
Certificats de conformité	CE

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm	185X770X590
Dimensions d'encastrement en mm	265X490
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm	50X310X520
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm	64X263X488
Poids net en kg	11.8
Poids brut en kg	12.5

Nous cuisinons si bien ensemble ***Sauter***