


## **Table induction**



Les plus produits

Fonction Piano La touche dédiée "fonction piano", préprogrammée, divise l'espace horiZone en deux puissances distinctes. La zone avant permet de saisir les aliments pour ensuite les maintenir au chaud en faisant glisser le récipient sur la zone arrière

**Horizone (8)** Souple et précise avec ses 2 accès directs ajustables ("doux" pour les mijotages, "Cuisson vive") et ses 14 niveaux de puissance (+ Booster), Horizone est aussi très rapide avec une puissance maximale de 4000 W.

**Commandes dédiées** Chaque foyer a 14 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 3 accès directs dont un Booster. Ces accès programmables (6--10) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

**Réf.: SPI9649B** 

GÉNÉRAL		
Marque	SAUTER	
Référence commerciale	SPI9649B	
Code EAN	3660767975170	
Code douanier	85166050	

CARACTÉRISTIQUES	
Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Nature de la surface	Vitroceramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Electricité
Couleur de la surface	Noir
Finition	1 bord biseauté larg 15 mm
Nombre de foyers	4
Zone flexible	
Type de commandes des foyers	Touches sensitives
Programmateur	

CONNECTIVITÉ	
Connectivité	
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Emplacement	Gauche	Droite				
Type	Induction	Induction				
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	Horizone Piano	horiZonetech				
Puissance maximale en booster (W)	4000	4000				
Nombre de positions de cuisson	15	15				
Accès direct	Vif;Boost;Doux	Vif;Doux;Booster				
Booster	2	2				
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min				
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	182,3	182,3				

## **FONCTIONS ET ACCESSOIRES**

Fonctions des foyers	
Sonde (avec support)	
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	



## **Table induction**

SÉCURITÉS		
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités	
Témoin de mise sous tension	Oui	

7,4
32
220-240
50/60
182,3
< 0.5
XX
140X600X750
560X490
130
Sans
11.25
11.85

Réf	. : S	PI9	649B
-----	-------	-----	------

FABRICATION		
Pays d'origine	France	
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20	
Indice de réparabilité		