

Performance

Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby	20
Puissance du premier élément chauffant (W)	2300(3000)
Puissance du second élément chauffant (W)	1200(1500)
Puissance du troisième élément chauffant (W)	1800(2100)
Puissance du quatrième élément chauffant (W)	1200(1500)
Puissance du cinquième élément chauffant (W)	
Puissance du sixième élément chauffant (W)	
Power consumption Off mode	0.5
Power consumption Standby mode	Not applicable
Power consumption Standby mode with info display	Not applicable
Power consumption Networked Standby	Not applicable

Spécifications techniques

Descriptif

Type de couvercle	Sans
Couleur principale	Noir
Surface	Vetroceramic
Commandes	Touches de contrôle
Couleur manette	Nickel satiné
type de grille	Without

Dimensions

Taille requise de la niche pour installation (mm)	560x490x54
Dimensions du produit (mm)	
Hauteur du produit (mm)	58
Largeur du produit (mm)	590
Profondeur du produit (mm)	520
Hauteur du produit emballé (mm)	115

Spécifications techniques

Largeur du produit
emballé (mm) **690**

Profondeur du
produit emballé
(mm) **645**

Poids net (kg) **8,1**

Poids brut (kg) **9,5**

Programmes et fonctions

Foyer n°1 **Induction**

Foyer n°2 **Induction**

Foyer n°3 **Induction**

Foyer n°4 **Induction**

Foyer n°5 **Brûleur gaz semirapide**

Foyer n°6 **Brûleur gaz auxiliaire**

Caractéristiques principales

Code produit **33803380**

Code EAN **8059019078908**

Manufacturer **Candy Hoover Group S.r.l.**

Spécifications techniques

Nombre total de positions simultanées	4
Type de table de cuisson	Induction
Référence commerciale	RI642CBB

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contenu supplémentaire
Application disponible	hOn
Tension (V)	220-240
Minuteur	✓
Type de dispositif de sécurité gaz	NC